

Trocknen

Gemüse- und Salatschleuder KS-600 ECO

Die Gemüse- und Salatschleuder KS-600 ECO mit einer Schleudergeschwindigkeit von 600 Umdrehungen pro Minute und fester Schleuderzeit gewährleistet ein konstantes Trocknungsergebnis.

bis 1.250 kg/h Kapazität



Ihr Nutzen

- ✓ Reinigungsfreundlicher Schleuderbereich beugt Schmutzablagerungen vor
- ✓ Optimaler Wasserablauf
- ✓ Robuste Bauweise und sichere Bedienung

Portrait

Das Basismodell mit fester Schleudergeschwindigkeit und -dauer

Die Gemüse- und Salatschleuder KS-600 ECO schleudert Produkte mit einer Schleudergeschwindigkeit von 600 Umdrehungen pro Minute und einer festen Schleuderdauer. Die einfache Bedienung und Reinigung machen sie zum benutzerfreundlichen Grundmodell. Eine kurze Armortisationsdauer ist durch ein günstiges Preis-/Leistungsverhältnis gegeben.

Die Gemüse- und Salatschleuder KS-600 ECO kann in Verarbeitungslinien integriert oder als stand-alone Maschine verwendet werden. Als Bestandteil von Verarbeitungslinien steht sie im Anschluss an den **Waschprozess**, nach dem die gewaschenen Produkte in die Schleuderkörbe gefüllt und manuell in die KS-600 ECO gestellt werden. Mit ihrer robusten, offenen Bauweise und ihrem hygienischen Design zur Vermeidung von Schmutzablagerungen im Schleuderbereich sorgt die KS-600 ECO für einen zuverlässigen und benutzerfreundlichen Schleuderprozess.

Produktgruppen



Vorteile



Einfache Reinigung dank hygienischem Design

Die offene Bauweise macht den Schleuderbereich leicht zugänglich, sodass er schnell gereinigt werden kann und auch für Wartungsarbeiten gut zugänglich ist. Sensoren zur Deckelschließerkennung befinden sich im hinteren Mechanikgehäuse und im Maschineninnenraum gibt es keine rechtwinkligen Kantungen, um Schmutzablagerungen im Schleuderbereich zu vermeiden.



Optimaler Wasserablauf

Durch den geneigten Boden und das Ablaufrohr mit 60 mm Durchmesser läuft das Wasser schnell und zuverlässig ab.



Einfache Bedienung

Die KS-600 ECO schleudert Produkte mit einer Geschwindigkeit von 600 Umdrehungen pro Minute bei vorgegebener Schleuderdauer. Sie eignet sich zur Verarbeitung gleichbleibender bzw. ähnlicher Produkte und gewährleistet ein konstantes Trocknungsergebnis bzw. verringert die Abtropfzeiten von Dosenwaren.

Technische Daten

Elektrische Leistung	Leistung	0,75 kW
	Spannung	3~400 V N/PE
	Frequenz	50 Hz
Maße	LxBxH	862 x 595 x 927 mm
	Gewicht	140 kg
Sonstiges	Schleuderdrehzahl	600 U/min.
	Korbvolumen	44 l

Die angegebenen Daten sind Standard-Angaben. Darüber hinaus ist z.B. eine Anpassung an andere Versorgernetze (z.B. 230V/60 Hz) optional möglich (ausgenommen sind manuelle und pneumatische Maschinen). Änderungen sind vorbehalten.